

Datums 5.6.2014

Iepriekšējais datums 31.12.2012

PUNKTS 1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

1.1 Produkta identifikators

1.1.1 Produkta nosaukums

KIILTO PRESSTECH L

1.1.2 Produkta kods

T6074.929,41030

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

1.2.1 Ieteicamā lietošana

Traipu noņemšanas.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

1.3.1 Piegādātājs

SIA KiiltoClean

Adrese

Rītausmas iela 11b

Pasta indekss un pasta nodaļa LV-1058 Rīga

Latvija

Tālrunis

+371 67 602 993

Telefakss

+371 67 602 544

1.3.3 Ārzemju ražotāja identifikācija

KiiltoClean Oy

PL 157

FI-20101 Turku, Finland

Tālrunis: +358 (0)207 710 400

Telefakss: +358 (0)207 710 402

Business ID: 1799926-0

Email: asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

1.4.1

Saindēšanās informācijas centra 24h tālrunis 67042473

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 24h tālrunis 112

PUNKTS 2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

1272/2008 (CLP)

Flam. Aerosol 1, H222

Flam. Aerosol 1, H229

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

67/548/EEC - 1999/45/EC

F+, Xi, N; R12-38-43-51/53-67

2.2 Etiketes elementi

1272/2008 (CLP)

GHS09 - GHS07 - GHS02

Signālvārds

Bīstami

Bīstamības paziņojumi

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

H315 Kairina ādu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.



Datums 5.6.2014

Iepriekšējais datums 31.12.2012

Paziņojumi par piesardzības pasākumiem

- P102 Sargāt no bērniem.
P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns / [] / karstas virsmas. Nesmēķēt.
P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.
P251 Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/ 122 °F.

2.3 Citi apdraudējumi

n.v.

PUNKTS 3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.2 Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

CAS/ EINECS & Reģistrācijas Nr.	EINECS	Vielas ķīmiskais nosaukums	Koncentrācija	Klasifikācija
94266-47-4		D-limonene	30 - 40 %	R12; Xn; R38-43 Flam. Liq. 2; H226,315,317,410
74-98-6		Propane	10 - 20 %	F+; R12
106-97-8		n-Butane	10 - 20 %	F+; R12
64742-49-0	265-151-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated light	30 - 40 %	R12,38,51/53,65,67 Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 2, H411; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336

PUNKTS 4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

4.1.2 Ieelpošana

Nejaušas tvaiku vai sadalīšanās produktu ieelpošanas gadījumā pārvietoties svaigā gaisā.

4.1.3 Nokļūšana uz ādas

Nomazgāt ar siltu ūdeni un ziepēm.

4.1.4 Nokļūšana acīs

Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem. Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu.

4.1.5 Norīšana

Izskalot muti. Nekavējoties nogādāt cietušo slimnīcā. NEizraisīt vemšanu.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Informācija nav pieejama.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana atbilstoši simptomiem.

PUNKTS 5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

5.1.1 Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens izsmidzinātājs, CO₂, pulveris, alkoholfoam.

5.1.2 Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kurus aizliegts lietot, ņemot vērā drošības apsvērumus

NElietot ūdens šalti.

Datums 5.6.2014

Iepriekšējais datums 31.12.2012

- 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**
Ja mucas uzkaršis uguns tuvumā, pastāv eksplozijas risks..
- 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem**
Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu.

PUNKTS 6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

- 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**
- 6.2 Vides drošības pasākumi**
Novērst produkta iekļūšanu kanalizācijā. Jāpaziņo vietējām iestādēm, ja neizdodas apturēt ievērojamu izšļakstījumu izplatīšanos. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli**
Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu un rīkoties kā ar bīstamiem atkritumiem. Skatīt punktu 13.
- 6.4 Atsauce uz citām iedaļām**

PUNKTS 7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

- 7.1 Piesardzība drošai lietošanai**
Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairieties no karstuma, dzirksteļošanas, atklātas uguns un oksidējošiem apstākļiem.
- 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**
Glabāt cieši noslēgtu sausā un vēsā vietā. Hermetizēta tvertne: sargāt no saules gaismas un nenovietot temperatūrā, kas pārsniedz 50°C. Glabāt augstāk par sasaldēšanas temperatūru.
- 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**
Nekas.

PUNKTS 8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

- 8.1 Pārvaldības parametri**
- 8.1.1 Sliekšņa robežvērtības**
- | | | |
|----------|------------------------------|---------------------------------|
| Propane | 800 ppm (8 h) | 1100 ppm (15 min) |
| | 1500 mg/m ³ (8 h) | 2000 mg/m ³ (15 min) |
| n-Butane | 800 ppm (8 h) | 1000 ppm (15 min) |
| | 1900 mg/m ³ (8 h) | 2400 mg/m ³ (15 min) |
- 8.1.4 DNEL**
Informācija nav pieejama.
- 8.1.5 PNEC**
Informācija nav pieejama.
- 8.2 Iedarbības pārvaldība**
- 8.2.1 Atbilstoša tehniskā pārvaldība**
Lietot tikai vietās, kur nodrošināta piemērota nosūces ventilācija. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.
- 8.2.2 Individuālie aizsardzības pasākumi**
- 8.2.2.1 Elpošanas aizsardzība**
Ja nepieciešams lietot respiratora masku, kas paredzēta organiskajām gāzēm un šķīdinātāju izgarojumiem (A-2 filtri).
- 8.2.2.2 Roku aizsardzība**
Gumijas vai plastmasas cimdi Aizsargcimdi, kas atbilst EN 374.
- 8.2.2.3 Acu/sejas aizsardzība**
Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles
- 8.2.2.4 Ādas aizsardzība**
Ādas aizsardzība

PUNKTS 9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1	Svarīga veselības aizsardzības, drošuma un vides aizsardzības informācija
9.1.1	Izskats aerosols , bezkrāsas
9.1.5	Smaržas sliekšnis - 10 °C
9.1.6	Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons < - 20 °C
9.1.7	Uzliesmošanas temperatūra < 0 °C
9.1.9	Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) Īpaši viegli uzliesmojošs
9.1.14	Šķīdība
9.1.14.1	Šķīdība ūdenī nešķīstošs
9.2	Cita informācija Nekas.

PUNKTS 10. STABILITĀTE UN REAGĒTSPĒJA

10.1	Reagētspēja -
10.2	Ķīmiskā stabilitāte Stabils normālos apstākļos.
10.3	Bīstamu reakciju iespējamība n.v.
10.4	Apstākļi, no kuriem jāvairās Izvairieties no karstuma, dzirksteļošanas, atklātas uguns un oksidējošiem apstākļiem. Ģīdinātāju tvaiki kopā ar gaisu veido sprāgstodu maisījumu
10.5	Nesaderīgi materiāli Stipras skābes un oksidētāji .
10.6	Bīstami noārdīšanās produkti n.v.

PUNKTS 11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1	Informācija par toksikoloģisko ietekmi
11.1.1	Akūta toksicitāte LD50/dermāli/trusis = 3350 mg/kg
11.1.2	Kairināmība un kodīgums Var kairināt ādu. Paildzināta un bieža saskare ar ādu var radīt iekaisumus. Augsta tvaiku koncentrācija var izraisīt acu un elpošanas sistēmas kairinājumu un radīt narkotisku efektu.
11.1.4	Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte n.v.

PUNKTS 12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1	Toksicitāte
12.1.1	Ūdens toksicitāte Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
12.1.2	Toksicitāte citiem organismiem -
12.2	Noturība un spēja noārdīties

Datums 5.6.2014

Iepriekšējais datums 31.12.2012

- 12.2.1 Bioloģiskā noārdīšanās**
Viegli noārdās .
- 12.2.2 Ķīmiskā noārdīšanās**
skatīt punktu [10].
- 12.3 Bioakumulācijas potenciāls**
n.v.
- 12.4 Mobilitāte augsnē**
Aerosols ātri iztvaiko gaisā.
- 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
n.v.
- 12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes**
n.v.

PUNKTS 13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

- 13.1 Atkritumu apstrādes metodes**
Nepārdurt un nededzināt pat pēc izlietošanas. Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā. Atkritumu apsaimniekošana ir jākontrolē atbilstoši attiecīgajai likumdošanai.

PUNKTS 14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

	Sauszemes transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/IMO
14.1 ANO numurs	UN1950	UN1950
14.2 ANO sūtišanas nosaukums	AEROSOLIT, palavat	AEROSOLS, flammable
14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)	2	IMO Class 2.1
14.4 Iepakojuma grupa		
14.5 Vides apdraudējumi		
Cita informācija	LQ,41030,T6074.929	LTD QTY,41030,T6074.929

- 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**
n.v.
- 14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam**
n.v.

PUNKTS 15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

- 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**
Satur D-limonene. Var izraisīt alerģiju.
- 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums**
-

PUNKTS 16. CITA INFORMĀCIJA

Datums 5.6.2014

Iepriekšējais datums 31.12.2012

16.1 Papildinājumi, svītrojumi, grozījumi

Aktualizēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EC) Nr:o 453/2010.

16.3 Būtiskākās bibliogrāfiskās atsauces un datu avoti

Šī DDLir izveidota pamatojoties uz šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Sastāvdaļu Datu drošības lapas.

16.5 Attiecīgo R frāžu, bīstamības paziņojumu, drošības frāžu un/vai piesardzības paziņojumu saraksts

R12	Īpaši viegli uzliesmojošs.
R38	Kairina ādu.
R43	Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.
R51/53	Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
R67	Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.
H222	Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H226	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H229	Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

16.6 Norādījumus par mācībām

Skatīt etiķeti vai brošūru.